



Technische Daten

Betriebssystem	Freedos/Windows/Linux
Bildschirm	Kapazitives 10-Zoll-TFT-LED-Panel, 1024 x 768
Prozessor	Intel Baytrail-D Celeron J1900, 2,0–2,42 GHz, 4 Kerne, 4 Threads, 2 MB Cache, 22 nm, TDP 10 W
Ram	Onboard-DDR3L, bis zu 4 GB
Lager	mSATA SSD
Verknüpfungen	1 x Com-Port RS232 2 x Com-Port RS485 (optional) 2x 10/100/1000Mbps Ethernet 1 x RFID, 13,56 MHz, Frontplatte, UHF (optional) 1 x HDMI 1 x VGA 3 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x Audioausgang 1 x Audio-Mikrofoneingang
Kühlung	Lüfterlos
Stärke	12 V DC, 9 V 36 V DC (optional)
Betriebstemperatur	-10°C / +60°C
Maße	265 x 210 x 60 mm
Gewicht	2.8 Kg
Körper Struktur	Aluminium
Zertifikate	CE / CCC, IP65
Garantie	2 Jahre

- RS485 und RS232 Nummern können auf 16 erhöht werden, wenn dies vor der Bestellung angefordert wird.
- RS485 und RS232 Anschlüsse können auf Anfrage ausgetauscht werden.
- Technopc behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Funktionen können je nach Land und Modell variieren.
- Produktfarbe, zusätzliche Hardware und Software können je nach Land und Region variieren.